KYORITSU				a	14% / b	c=a-b	d	e= c o d	f= e-d
DESCRIPCION	MODELO	SERIE	COSTO	PVP	GSTOS VNTAS	VNR	COSTO	EL MENOR	AJUSTE
INDICADOR SECUENCIA DE FASES / NO CONTACTO	8031	W0311134	52.54	92.88	13.0032	79.8768	52.54		-27.34
INDICADOR SECUENCIA DE FASES / NO CONTACTO	8031	W0311130	52.84	92.88	13.0032	79.8768	52.84		-27.04
INDICADOR DE FASES	8035	8099118	194.07	421.41	58.9974	362.4126	194.07		168.34
INDICADOR DE FASES	8035	8099130	194.07	421.41	58.9974	362.4126	194.07		168.34
INDICADOR DE FASES	8035	8099125	194.07	421.41	58.9974	362.4126	194.07	-	-168.34
MULTIMETRO DIGITAL DE LAPIZ	1030	496040	133.04	154.37	21.6118	132.7582	133.04	0.282	0.28
MULTIMETRO DIGITAL DE LAPIZ	1030	496042	133.04	154.37	21.6118	132.7582	133.04	0.282	0.28
MULTIMETRO DIGITAL DE LAPIZ	1030	324633	133.04	154.37	21.6118	132.7582	133.04	0.282	0.28
MULTIMETRO DIGITAL DE LAPIZ	1030	496067	133.04	154.37	21.6118	132.7582	133.04	0.282	0.28
TESTER DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO ANALOGIC	3131A	W0344641	352.06	404.21	56.5894	347.6206	352.06	4.439	4.44
TESTER DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO DIGITAL	3005A	W035024A	242.98	535.36	74.9504	460.4096	242.98	-	217.43
PINZAS AMPERIMETRICAS	2007A	179719	131.75	141.86	19.8604	121.9996	131.75	9.750	9.75
PINZAS AMPERIMETRICAS	2007A	179714	131.75	141.86	19.8604	121.9996	131.75	9.750	9.75

LPD			a	14% / b	c=a-b	d	e= c o d	f= e-d
MODELO	SERIE	COSTO	PVP	TOS VNT	VNR	COSTO	L MENO	AJUSTE
PARARRAYOS PCC-60	1	1206.89	2413.78	0.00	2413.78	1706.89		1206.89
PARARRAYOS PCC-60	2	1206.89	2413.78	0.00	2413.78	1206.89		1206.89
PARARRAYOS PCC-60	3	1206.89	2413.78	0.00	2413.78	1206.89	-	-1206.89
PARARRAYOS PCC-60	4	1206.89	2413.78	0.00	2413.78	1206.89	-	-1206.89
PARARRAYOS PCC-60	5	1206.89	2413.78	0.00	2413.78	1206.89		1206.89